

粉じん濃度を極限まで抑えた 素地調整の決定版

集じん式 垂直グラインダー (ロトピーン)工法

集じん式垂直グラインダー(ロトピーン)工法とは、
バキューム吸引により有害物質(石綿・鉛・PCB等)を
含有する粉じんを飛散させず、2種ケレン以上の素
地清浄度をパワーツール(動力工具)で達成する、
安全性と価格面でのバランスを兼ね備えた工法です。



HEPA フィルター付
バキューム吸引・回収装置
(容量 13 ㍓)



ロトピーン(平面部用)



ニードルスケラー:入隅・狭隘部用

詳しくは裏面をご覧ください

集じん式垂直グラインダー(ロトピーン)工法が選ばれる 3つのポイント

POINT

1

各種法令等に準拠

- ▶ 鉛中毒予防規則
- ▶ 石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル



POINT

2

修繕工事における 費用削減の実績多数!



POINT

3

技術講習等は不要、 より多くの施工業者様で 簡単に施工が可能

※振動工具の取扱いになりますので、ご注意ください。



補足事項

* 垂直グラインダーは壁面に対して垂直に回転します。この回転方向の下流側にバキューム集じんのための吸込口があり、安定した吸引性能を確保することを可能としました。



* 当社が研削ツール、集じんのためのシュラウド・カバー、そして重要な構成機器となるHEPAフィルター付きバキューム吸引回収装置等のすべての構成機器(※空気圧縮機、発電機は除く)を含めたシステムとして考案し、性能保証を行っております。

* NETIS登録実績あり。(KT-150120-A,現在(2023年6月時点)では掲載期間満了)

製品のお問い合わせについてはこちらから

WEB

お問い合わせフォーム

<https://t-i-trading.co.jp/contact/>

MAIL

ti-toiawase@t-i-trading.co.jp

ティー・アイ・トレーディング 株式会社

〒143-0016

東京都大田区大森北 2-9-14 二島ビル 2F

TEL:03-5763-8177

FAX:03-5763-1052

<https://t-i-trading.co.jp>

